

SELF-HOSTING

Systemadministrator-Portal

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/system-administrator-portal/>

Systemadministrator-Portal

Das Bitwarden-Systemadministrator-Portal kann verwendet werden, um:

- Überprüfen Sie die aktuell installierten und neuesten verfügbaren Versionen.
- Umgebungskonfigurationseinstellungen anzeigen (weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von Umgebungsvariablen](#)).
- Registrierte Benutzer anzeigen und löschen.
- Registrierte Organisationen anzeigen und löschen.

Note

Bereitgestellte Administratoren können keine vertraulichen Daten anzeigen, die im Tresor eines Benutzers oder einer Organisation geschützt (verschlüsselt) sind.

Benutzer konfigurieren

Konfigurieren Sie den Zugriff auf das Systemadministratorportal, indem Sie die Umgebungsdatei unter `./bwdata/env/global.override.env` bearbeiten.

Wenn du eine E-Mail-Adresse `zuadminSettings __admins=` am unteren Rand von `global.override.env` hinzufügst, erhältst du von dieser E-Mail-Adresse aus Zugriff auf das Systemadministrator-Portal. Sie können mehrere Administratoren über dieses Feld bereitstellen, zum Beispiel:

Bash

```
adminSettings__admins=john@example.com,bill@gmail.com,tom@example.com
```

Diese E-Mail-Adressen müssen **nicht** mit einem Konto in Ihrer Bitwarden-Instanz registriert werden.

SMTP-Mailserver konfigurieren

Das Systemadministrator-Portal verwendet E-Mail, um sichere Links für die Authentifizierung bereitzustellen. Daher müssen Sie die SMTP-Mail-Servereinstellungen Ihrer Installation konfigurieren, bevor Sie versuchen, sich beim Portal anzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von Umgebungsvariablen](#).

Zugriff auf das Portal

Das Systemadministrator-Portal für Ihre Instanz ist unter `https://your.domain.com/admin` verfügbar.

Das Portal verwendet ein sicheres Mittel zur passwortlosen Authentifizierung. Wenn ein Benutzer versucht, sich anzumelden, wird **nur** dann ein sicherer Link an seine E-Mail-Adresse gesendet, wenn diese E-Mail-Adresse in den `adminSettings __admins=` angegeben ist.

Wenn Sie auf diesen temporären Link klicken, wird dieser Benutzer im Systemadministrator-Portal angemeldet. Der Link ist nach dem Anmeldeversuch für 15 Minuten aktiv.