

SELF-HOSTING

Aktualisieren Sie Ihre Instanz

Ansicht im Hilfezentrum:
<https://bitwarden.com/help/updating-on-premise/>

Aktualisieren Sie Ihre Instanz

Tip

Selbst gehostete Server-Versionen hinken mehrere Tage hinter den Cloud-Server-Versionen hinterher. Bitte beachten Sie, dass das [Systemadministrator-Portal](#) möglicherweise eine verfügbare Aktualisierung meldet **bevor** sie für selbst gehostete Server verfügbar ist.

Bitte überprüfen Sie auch die Dokumentation zur [Software-Release-Unterstützung](#) von Bitwarden.

Es ist von entscheidender Bedeutung, Ihre selbst gehostete Bitwarden-Instanz auf dem neuesten Stand zu halten. Aktualisierungen können Korrekturen enthalten, die für die Sicherheit Ihrer Bitwarden-Instanz wichtig sind, einschließlich Patches für eventuelle Schwachstellen. Daten, die in Ihrem Bitwarden-Tresor gespeichert sind, einschließlich Passwörter, sollten als kritische Daten betrachtet und daher mit aktueller Software geschützt werden.

Darüber hinaus unterstützen neuere Versionen von Client-Anwendungen möglicherweise nicht ältere Versionen Ihrer selbst gehosteten Instanz.

Warning

Wir empfehlen dringend, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie Ihre selbst gehostete Instanz aktualisieren. Für weitere Informationen, siehe [Sichern Sie Ihre gehosteten Daten](#).

Wenn Sie eine Standardinstallation ausführen, aktualisieren Sie Ihre Bitwarden-Instanz mit demselben Bash (Linux oder macOS) oder Powershell (Windows) Skript ([bitwarden.sh](#)), das zur Installation von Bitwarden verwendet wurde. Führen Sie die folgende Befehlssequenz aus:

  Bash

Bash

```
./bitwarden.sh updateself
./bitwarden.sh update
```

 PowerShell

Bash

```
.\bitwarden.ps1 -updateself
.\bitwarden.ps1 -update
```

Wenn Sie eine [manuell installierte](#) oder eine [offline Linux](#) oder [offline Windows](#) Installation ausführen, befolgen Sie die Verfahren in den verlinkten Artikeln.

Ihre Bitwarden-Installation sollte jetzt vollständig auf dem neuesten Stand und in Betrieb sein.