

SELF-HOSTING

Configurar Push Relay

Ver en el centro de ayuda:
<https://bitwarden.com/help/configure-push-relay/>

Configurar Push Relay

Por defecto, su servidor Bitwarden autoalojado está configurado para comunicarse con el servicio de retransmisión push de Bitwarden (<https://push.bitwarden.com>). Opcionalmente, puede configurar el servidor con su propio servicio de retransmisión push o desactivar por completo la retransmisión push.

⚠ Warning

Desactivar la retransmisión push impedirá que las aplicaciones móviles [se sincronicen automáticamente](#), pero los usuarios podrán seguir [sincronizando manualmente](#) sus almacenes.

Cambiar el servicio de relé push

Para configurar el servidor con su propio servicio de retransmisión push:

1. Abra `./bwdata/docker/global.env`.
2. Especifique el URI de su servicio de retransmisión push en `globalSettings__pushRelayBaseUri=`.
3. Ejecute `./bitwarden.sh restart` para aplicar los cambios.

Desactivar relé pulsador

Para desactivar la retransmisión push en instalaciones de servidores estándar:

1. Abra `./bwdata/config.yml`.
2. Cambia el atributo `push_notifications: true` por `false`.
3. Ejecute `./bitwarden.sh rebuild` para aplicar los cambios.

Para desactivar la retransmisión push en instalaciones de servidores manuales y sin conexión:

1. Abra `./bwdata/env/global.override.env`.
2. Añada la línea `globalSettings__pushRelayBaseUri=` (la variable debe estar **en blanco**).
3. Reinicie Bitwarden para aplicar los cambios.